

2024年攀枝花市废水监督性监测结果																
序号	县	企业名称	行业类别	监测点名称	排放标准类型	排放标准名称	标准条目	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
1	东区	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司能源动力分公司	4411 火力发电	废水外排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,炼铁企业	氨氮 (NH3-N)	2024-06-12	0.528	mg/L	5		是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	悬浮物	2024-06-12	<4.0	mg/L	30		是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	pH值	2024-06-12	7.9	无量纲	9	6	是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	化学需氧量	2024-06-12	7	mg/L	50		是	否	
				废水外排口(DW006)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	化学需氧量	2024-09-25	47	mg/L	50		是	否	
				废水外排口(DW006)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	悬浮物	2024-09-25	<4	mg/L	30		是	否	
				废水外排口(DW006)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,炼铁企业	氨氮 (NH3-N)	2024-09-25	0.264	mg/L	5		是	否	
				废水外排口(DW006)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结(球团)企业	pH值	2024-09-25	7.9	无量纲	9	6	是	否	
2	东区	攀钢集团总医院长寿路院区	8411 综合医院	攀钢集团总医院长寿路院区废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群	2024-11-13	<10	MPN/L	5000		是	否	
				攀钢集团总医院长寿路院区废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时, 接触池出口,预处理标准	化学需氧量	2024-11-13	49	mg/L	250		是	否	
				攀钢集团总医院长寿路院区废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时, 接触池出口,预处理标准	五日生化需氧量(BOD5)	2024-11-13	7.1	mg/L	100		是	否	
				攀钢集团总医院长寿路院区废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时, 接触池出口,预处理标准	悬浮物	2024-11-13	6	mg/L	60		是	否	
3	东区	攀枝花鼎星钛业有限公司	2643 工业颜料制造	总排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-25	5	mg/L	70		是	否	
				总排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-04-25	12	mg/L	100		是	否	
				总排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮 (NH3-N)	2024-04-25	2.24	mg/L	15		是	否	

4	东区	攀枝花市玖宇环境科技有限责任公司	2613 无机盐制造	总排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-04-25	8.0	无量纲	9	6	是	否	
				总排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-04-25	0.17	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总氮(以N计)	2024-04-23	1.64	mg/L	20		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	化学需氧量	2024-04-23	23	mg/L	60		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总磷(以P计)	2024-04-23	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	悬浮物	2024-04-23	<4	mg/L	50		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	pH值	2024-04-23	8.4	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	氨氮(NH3-N)	2024-04-23	0.111	mg/L	10		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	硫化物	2024-06-12	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口	总砷	2024-06-12	0.002	mg/L	0.2		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口	总钒	2024-06-12	0.0496	mg/L	1.0		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	化学需氧量	2024-06-12	<4	mg/L	60		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	氨氮(NH3-N)	2024-06-12	0.130	mg/L	10		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	悬浮物	2024-06-12	<4	mg/L	50		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	石油类	2024-06-12	<0.06	mg/L	5		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	pH值	2024-06-12	8.2	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口	六价铬	2024-06-12	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总磷(以P计)	2024-06-12	0.01	mg/L	1.0		是	否	

5	东区	攀枝花市水务（集团）有限公司污水处理分公司炳草岗污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口	总铅	2024-06-12	0.00019	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总氮（以N计）	2024-06-12	0.5	mg/L	20		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总汞	2024-01-09	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	2024-01-09	14	mg/L	50		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	粪大肠菌群数	2024-01-09	<10	个/L	1000		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总氮（以N计）	2024-01-09	3.66	mg/L	15		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	悬浮物	2024-01-09	<4	mg/L	10		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	动植物油	2024-01-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	石油类	2024-01-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设	总磷（以P计）	2024-01-09	0.1	mg/L	0.5		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	色度	2024-01-09	2	倍	30		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总铬	2024-01-09	<0.00011	mg/L	0.1		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	烷基汞	2024-01-09	<0.00000002	mg/L	0		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	pH值	2024-01-09	6.9	无量纲	9	6	是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总铅	2024-01-09	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-01-09	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	五日生化需氧量（BOD5）	2024-01-09	1.5	mg/L	10		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	六价铬	2024-01-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-01-09	0.087	mg/L	5;8		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总镉	2024-01-09	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
				炳草岗污水处理厂(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总砷	2024-01-09	0.0007	mg/L	0.1		是	否	
6	东区	攀枝花市水务(集团)有限公司污水处理分公司小沙坝污水处理厂	4620 污水处理及再生利用	废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	色度	2024-01-09	2	倍	30		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铬	2024-01-09	<0.00011	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	粪大肠菌群数	2024-01-09	<1	个/L	1000		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	动植物油	2024-01-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总镉	2024-01-09	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	化学需氧量	2024-01-09	11	mg/L	50		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-01-09	0.086	mg/L	5;8		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮(以N计)	2024-01-09	7.09	mg/L	15		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-01-09	<4	mg/L	10		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-01-09	7.0	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	烷基汞	2024-01-09	<0.00000002	mg/L	0		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总汞	2024-01-09	<0.04	mg/L	0.001		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	石油类	2024-01-09	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-01-09	0.06	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铅	2024-01-09	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	

				废水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,2006年1月1日后建设	总磷(以P计)	2024-01-09	0.05	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	六价铬	2024-01-09	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-01-09	1.2	mg/L	10		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总砷	2024-01-09	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
7	东区	攀枝花市兴助 投资有限公司	4620 污 水处理及 其再生利 用	马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	六价铬	2024-01-10	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	悬浮物	2024-01-10	<4	mg/L	10		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	粪大肠菌群数	2024-01-10	<10	个/L	1000		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	烷基汞	2024-01-10	<0.000000 02	mg/L	0		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总砷	2024-01-10	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	石油类	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总铅	2024-01-10	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	阴离子表面活性 剂	2024-01-10	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	化学需氧量	2024-01-10	16	mg/L	50		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总铬	2024-01-10	0.00020	mg/L	0.1		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	五日生化需氧量 (BOD5)	2024-01-10	2.1	mg/L	10		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	动植物油	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总汞	2024-01-10	0.00009	mg/L	0.001		是	否	
				马坎污水处理厂 (001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	色度	2024-01-10	5	倍	30		是	否	

				马坎污水处理厂(001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总镉	2024-01-10	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
				马坎污水处理厂(001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮(以N计)	2024-01-10	5.69	mg/L	15		是	否	
				马坎污水处理厂(001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-01-10	6.5	无量纲	9	6	是	否	
				马坎污水处理厂(001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设	总磷(以P计)	2024-01-10	0.26	mg/L	0.5		是	否	
				马坎污水处理厂(001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-01-10	0.099	mg/L	5;8		是	否	
8	东区	攀枝花市野猪林肉联食品有限公司	1351 牲畜屠宰	污水处理厂排口(DW003)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	(表3)1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,三级	动植物油	2024-09-20	0.09	mg/L	60		是	否	
				污水处理厂排口(DW003)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	(表3)1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,三级	化学需氧量	2024-09-20	39	mg/L	500		是	否	
				污水处理厂排口(DW003)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	(表3)1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,三级	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-20	16.3	mg/L	300		是	否	
				污水处理厂排口(DW003)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	(表3)1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,三级	悬浮物	2024-09-20	13	mg/L	400		是	否	
				污水处理厂排口(DW003)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	(表3)1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,三级	pH值	2024-09-20	7.9	无量纲	8.5	6.0	是	否	
9	东区	攀枝花市中西医结合医院	8413 中西医结合医院	外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	化学需氧量	2024-11-12	60	mg/L	250		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	粪大肠菌群数	2024-11-12	<10	MPN/L	5000		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	五日生化需氧量(BOD5)	2024-11-12	10.2	mg/L	100		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	悬浮物	2024-11-12	31	mg/L	60		是	否	
10	东区	攀枝花市中心	8411 综	废水外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	粪大肠菌群数	2024-09-25	10	MPN/L	5000		是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	悬浮物	2024-09-25	10	mg/L	60		是	否	

10	小巴	医院	合医院	废水外排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	化学需氧量	2024-09-25	46	mg/L	250		是	否	
				废水外排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时,接触池出口,预处理标准	五日生化需氧量(BOD5)	2024-09-25	18.8	mg/L	100		是	否	
11	西区	攀枝花市第二人民医院	8411 综合医院	污水站排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域,脱氯处理后,预处理标准	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-24	12.0	mg/L	100		是	否	
				污水站排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域,脱氯处理后,预处理标准	悬浮物	2024-06-24	5	mg/L	60		是	否	
				污水站排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域,脱氯处理后,预处理标准	粪大肠菌群数	2024-06-24	<20	MPN/L	5000		是	否	
				污水站排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域,脱氯处理后,预处理标准	化学需氧量	2024-06-24	39	mg/L	250		是	否	
				污水站排口 (DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域,脱氯处理后,预处理标准	pH	2024-06-24	7.21	无量纲	9	6	是	否	
12	西区	攀枝花市西区格里坪污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-08-26	7	mg/L	10		是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮	2024-08-26	6.03	mg/L	15		是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-08-26	8.04	无量纲	9	6	是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮	2024-08-26	0.106	mg/L	5		是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表3)选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)	总锰	2024-08-26	0.02	mg/L	2.0		是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	化学需氧量	2024-08-26	16	mg/L	50		是	否	
				排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设	总磷	2024-08-26	0.03	mg/L	0.5		是	否	
13	仁和区	菲德勒环境(攀枝花)有限公司	4620 污水处理及	污水处理厂出口 (DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-09-11	7.8	无量纲	9	6	是	否	
				污水处理厂出口 (DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-09-11	5	mg/L	70		是	否	
				污水处理厂出口 (DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-09-11	0.07	mg/L	0.5		是	否	

13	仁和县	攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司	其再生利用	污水处理厂出口(DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	总锰	2024-09-11	0.05	mg/L	2.0		是	否	
				污水处理厂出口(DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	氨氮（NH3-N）	2024-09-11	1.47	mg/L	15		是	否	
				污水处理厂出口(DW003)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-09-11	17	mg/L	100		是	否	
14	仁和县	攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司（海绵钛生产线）	3219 其他常用有色金属冶炼	生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	总磷	2024-09-11	0.01	mg/L	3.0		是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	化学需氧量	2024-09-11	82	mg/L	180		是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	氨氮	2024-09-11	2.41	mg/L	25		是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	石油类	2024-09-11	<0.06	mg/L	15		是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	悬浮物	2024-09-11	10	mg/L	70		是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	pH	2024-09-11	7.4	无量纲	9	6	是	否	
				生产废水排放口(DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放	总氮	2024-09-11	9.16	mg/L	40		是	否	
15	仁和县	攀枝花大互通钛业有限公司	2643 工业颜料制造	外排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-23	4	mg/L	70		是	否	
				外排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位,一级标准	磷酸盐（以P计）	2024-04-23	0.09	mg/L	0.5		是	否	
				外排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	氨氮（NH3-N）	2024-04-23	5.16	mg/L	15		是	否	
				外排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位,一级标准	pH值	2024-04-23	7.7	无量纲	9	6	是	否	
				外排口废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-04-23	33	mg/L	100		是	否	
16	仁和县	攀枝花东立新	2611 无	废水排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放,磷石膏	总磷	2024-11-14	0.61	mg/L	2		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放	氨氮（NH3-N）	2024-11-14	<0.025	mg/L	20		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	（表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放	pH值	2024-11-14	8.2	无量纲	9	6	是	否	

16	仁和县	材料有限公司	机酸制造	废水排放口 (DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放	悬浮物	2024-11-14	6	mg/L	100		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放	总氮（以N计）	2024-11-14	1.32	mg/L	40		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,间接排放	化学需氧量	2024-11-14	10	mg/L	100		是	否	
17	仁和县	攀枝花东立新材料有限公司（一车间）	2611 无机酸制造	废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	总氮（以N计）	2024-04-25	9.1	mg/L	15		是	否	
				废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	化学需氧量	2024-04-25	20	mg/L	60		是	否	
				废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	pH值	2024-04-25	8.5	无量纲	9	6	是	否	
				废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	氨氮（NH3-N）	2024-04-25	3.75	mg/L	8		是	否	
				废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	悬浮物	2024-04-25	<4	mg/L	50		是	否	
				废水外排口 (DW005)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放,其他	总磷	2024-04-25	0.29	mg/L	0.5		是	否	
18	仁和县	攀枝花钢企欣宇科技有限公司	3219 其他常用有色金属冶炼	污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	化学需氧量	2024-11-12	12	mg/L	60		是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	悬浮物	2024-11-12	<4	mg/L	30		是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总磷（以P计）	2024-11-12	0.17	mg/L	1.0		是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	石油类	2024-11-12	<0.06	mg/L	3		是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	pH值	2024-11-12	8.5	无量纲	9	6	是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	氨氮（NH3-N）	2024-11-12	0.159	mg/L	8		是	否	
				污水排放口 (DW002)	国家标准	镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总氮（以N计）	2024-11-12	5.06	mg/L	15		是	否	
				废水外排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮（NH3-N）	2024-04-23	3.89	mg/L	15		是	否	
				废水外排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-23	7	mg/L	70		是	否	

19	仁和区	攀枝花恒通钛业有限公司	2643 工业颜料制造	废水外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-04-23	0.08	mg/L	0.5		是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-04-23	47	mg/L	100		是	否	
				废水外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-04-23	7.9	无量纲	9	6	是	否	
20	仁和区	攀枝花市德铭再生资源开发有限公司	2611 无机酸制造	1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放,其他	总磷	2024-09-20	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
				1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	化学需氧量	2024-09-20	6	mg/L	60		是	否	
				1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	总氮	2024-09-20	7.45	mg/L	15		是	否	
				1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	悬浮物	2024-09-20	<4	mg/L	50		是	否	
				1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	氨氮	2024-09-20	2.73	mg/L	8		是	否	
				1#排放口(DW001)	国家标准	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放	pH	2024-09-20	7.0	无量纲	9	6	是	否	
21	仁和区	攀枝花市海峰鑫化工有限公司	2643 工业颜料制造	外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-04-24	7.54	mg/L	15		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-04-24	0.08	mg/L	0.5		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-24	8	mg/L	70		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-04-24	25	mg/L	100		是	否	
				外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-04-24	7.4	无量纲	9	6	是	否	
22	仁和区	攀枝花市玖宇环境科技有限责任公司钒钛高新区分公司	2613 无机盐制造	废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	氨氮(NH3-N)	2024-04-23	<0.025	mg/L	10		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	化学需氧量	2024-04-23	21	mg/L	60		是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	pH值	2024-04-23	8.2	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口(DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准(GB26452-2011)	(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	悬浮物	2024-04-23	<4	mg/L	50		是	否	

				废水排放口 (DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准 (GB26452-2011)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总磷（以P计）	2024-04-23	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	钒工业污染物排放标准 (GB26452-2011)	(表1、表2) 现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放	总氮（以N计）	2024-04-23	0.57	mg/L	20		是	否	
23	仁和区	攀枝花市仁和区人民医院	8411 综合医院	攀枝花市仁和区人民医院废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	五日生化需氧量（BOD5）	2024-04-17	10.2	mg/L	100		是	否	
				攀枝花市仁和区人民医院废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	悬浮物	2024-04-17	11	mg/L	60		是	否	
				攀枝花市仁和区人民医院废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	粪大肠菌群数	2024-04-17	2937	MPN/L	5000		是	否	
				攀枝花市仁和区人民医院废水总排口(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	(表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	化学需氧量	2024-04-17	36	mg/L	250		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	pH值	2024-01-10	6.9	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总砷	2024-01-10	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总镉	2024-01-10	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总铅	2024-01-10	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	色度	2024-01-10	2	倍	30		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总汞	2024-01-10	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	六价铬	2024-01-10	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	2024-01-10	13	mg/L	50		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设	总磷（以P计）	2024-01-10	0.05	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总氮（以N计）	2024-01-10	8.83	mg/L	15		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	烷基汞	2024-01-10	<0.00000002	mg/L	0		是	否	

24	仁和区	攀枝花市水务（集团）有限公司污水处理分公司仁和污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	石油类	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	粪大肠菌群数	2024-01-10	<10	个/L	1000		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	动植物油	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-01-10	0.08	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-10	1.6	mg/L	10		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铬	2024-01-10	<0.00011	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-01-10	0.281	mg/L	5;8		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-01-10	<4	mg/L	10		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设	总磷(以P计)	2024-06-03	0.16	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-06-03	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	六价铬	2024-06-03	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总砷	2024-06-03	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铅	2024-06-03	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	动植物油	2024-06-03	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-06-03	<4	mg/L	10		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总镉	2024-06-03	<0.005	mg/L	0.01		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-03	3.5	mg/L	10		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮(以N计)	2024-06-03	11.6	mg/L	15		是	否	

				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总汞	2024-06-03	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	粪大肠菌群数	2024-06-03	<10	个/L	1000		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	pH值	2024-06-03	7.2	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	烷基汞	2024-06-03	<0.000000 02	mg/L	0		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	化学需氧量	2024-06-03	12	mg/L	50		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	石油类	2024-06-03	<0.06	mg/L	1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总铬	2024-06-03	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	色度	2024-06-03	<2	倍	30		是	否	
				废水排放口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-06-03	<0.02	mg/L	5;8		是	否	
25	仁和区	攀枝花市钛都 化工有限公司	2643 工 业颜料制 造	污水总排放口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),一切排污单位, 一级标准	磷酸盐(以 P计)	2024-09-20	0.24	mg/L	0.5		是	否	
				污水总排放口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	化学需氧量	2024-09-20	16	mg/L	100		是	否	
				污水总排放口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-09-20	4.95	mg/L	15		是	否	
				污水总排放口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	悬浮物	2024-09-20	12	mg/L	70		是	否	
				污水总排放口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),一切排污单位, 一级标准	pH值	2024-09-20	7.9	无量纲	9	6	是	否	
26	仁和区	攀枝花市钛海 科技有限责任公司	2643 工 业颜料制 造	钛海科技废水 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),一切排污单位, 一级标准	pH值	2024-04-24	8.8	无量纲	9	6	是	否	
				钛海科技废水 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	化学需氧量	2024-04-24	34	mg/L	100		是	否	
				钛海科技废水 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),一切排污单位, 一级标准	磷酸盐(以 P计)	2024-04-24	0.19	mg/L	0.5		是	否	
				钛海科技废水 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-04-24	4.01	mg/L	15		是	否	

				钛海科技废水(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-24	5	mg/L	70		是	否	
27	仁和区	攀枝花兴中钛业有限公司	2643 工业颜料制造	生产废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-04-24	<4	mg/L	70		是	否	
				生产废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-04-24	8.2	无量纲	9	6	是	否	
				生产废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-04-24	3.75	mg/L	15		是	否	
				生产废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-04-24	0.11	mg/L	0.5		是	否	
				生产废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-04-24	13	mg/L	100		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-01-10	0.08	mg/L	0.5		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮(以N计)	2024-01-10	8.45	mg/L	15		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	色度	2024-01-10	2	倍	30		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	石油类	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	动植物油	2024-01-10	<0.06	mg/L	1		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-01-10	7.5	无量纲	9	6	是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	六价铬	2024-01-10	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	五日生化需氧量(BOD5)	2024-01-10	2.0	mg/L	10		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铬	2024-01-10	<0.00011	mg/L	0.1		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	烷基汞	2024-01-10	<0.00000002	mg/L	0		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总汞	2024-01-10	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
				总排口DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-01-10	0.233	mg/L	5;8		是	否	

28	仁和区	仁和第二污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设	总磷(以P计)	2024-01-10	0.09	mg/L	0.5		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	化学需氧量	2024-01-10	17	mg/L	50		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-01-10	<4	mg/L	10		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总砷	2024-01-10	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总镉	2024-01-10	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铅	2024-01-10	<0.0009	mg/L	0.1		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	粪大肠菌群数	2024-01-10	<10	个/L	1000		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	化学需氧量	2024-06-03	17	mg/L	50		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	悬浮物	2024-06-03	6	mg/L	10		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-06-03	7.1	无量纲	9	6	是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	色度	2024-06-03	<2	倍	30		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	粪大肠菌群数	2024-06-03	<10	个/L	1000		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总氮(以N计)	2024-06-03	8.34	mg/L	15		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-03	4.7	mg/L	10		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	阴离子表面活性剂	2024-06-03	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	总铬	2024-06-03	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	六价铬	2024-06-03	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	动植物油	2024-06-03	<0.06	mg/L	1		是	否	

				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	氨氮(NH3-N)	2024-06-03	0.02	mg/L	5;8		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,2006年1月1日后建设	总磷(以P计)	2024-06-03	0.11	mg/L	0.5		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	烷基汞	2024-06-03	<0.000000 02	mg/L	0		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总汞	2024-06-03	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	石油类	2024-06-03	<0.06	mg/L	1		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总镉	2024-06-03	0.005	mg/L	0.01		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总砷	2024-06-03	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
				总排口 DW001(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日 均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标 准,通用	总铅	2024-06-03	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
29	仁和区	四川省九维新 材料科技有限 公司	3213 镍 钴冶炼	废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	氟化物	2024-09-20	0.27	mg/L	15		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	石油类	2024-09-20	0.12	mg/L	15		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,除采选外其他	悬浮物	2024-09-20	<4	mg/L	140		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	总氮	2024-09-20	0.99	mg/L	40		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	氨氮	2024-09-20	0.312	mg/L	20		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,湿法冶炼	化学需氧量	2024-09-20	<4	mg/L	300		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	硫化物	2024-09-20	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	pH	2024-09-20	8.1	无量纲	9	6	是	否	
				废水排放口 (DW001)	国家标准	铜、镍、钴工业污染物 排放标准(GB25467- 2010)	(表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度 限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	总磷	2024-09-20	<0.01	mg/L	2.0		是	否	
				攀枝花东方钛业 有限公司外排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位),其他排污单位, 一级标准	悬浮物	2024-05-28	16	mg/L	70		是	否	

30	米易县	攀枝花东方钛业有限公司	2643 工业颜料制造	攀枝花东方钛业有限公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-05-28	14.4	mg/L	15		是	否	
				攀枝花东方钛业有限公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-05-28	0.16	mg/L	0.5		是	否	
				攀枝花东方钛业有限公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-05-28	95	mg/L	100		是	否	
				攀枝花东方钛业有限公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-05-28	7.8	无量纲	9	6	是	否	
31	米易县	攀枝花市正源科技有限责任公司	2643 工业颜料制造	攀枝花市正源科技有限公司外排口(DW001)				氨氮(NH3-N)	2024-05-28	6.30	mg/L			否		
				攀枝花市正源科技有限责任公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,三级标准	化学需氧量	2024-05-28	24	mg/L	500		是	否	
				攀枝花市正源科技有限责任公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,三级标准	悬浮物	2024-05-28	6	mg/L	400		是	否	
				攀枝花市正源科技有限责任公司外排口(DW001)				磷酸盐(以P计)	2024-05-28	0.33	mg/L			否		
				攀枝花市正源科技有限责任公司外排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,三级标准	pH值	2024-05-28	7.9	无量纲	9	6	是	否	
32	米易县	攀枝花兴辰钒钛有限公司	2613 无机盐制造	兴辰钒钛总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	pH值	2024-05-28	8.0	无量纲	9	6	是	否	
				兴辰钒钛总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	氨氮(NH3-N)	2024-05-28	0.039	mg/L	15		是	否	
				兴辰钒钛总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-05-28	6	mg/L	70		是	否	
				兴辰钒钛总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-05-28	4	mg/L	100		是	否	
				兴辰钒钛总排口(DW001)				总氮(以N计)	2024-05-28	9.84	mg/L			否		
				兴辰钒钛总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	(表4)第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建的单位),一切排污单位,一级标准	磷酸盐(以P计)	2024-05-28	0.14	mg/L	0.5		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司(白马工业园区污水处理厂外排口)(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表3)选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)	总锰	2024-06-03	0.26	mg/L	2.0		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司(白马工业园区污水处理厂外排口)(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	pH值	2024-06-03	7.5	无量纲	9	6	是	否	

33	米易县	四川川投船重环境科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	四川川投船重环境科技有限公司（白马工业园区污水处理厂外排口）(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总氮（以N计）	2024-06-03	6.42	mg/L	15		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司（白马工业园区污水处理厂外排口）(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	悬浮物	2024-06-03	5	mg/L	10		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司（白马工业园区污水处理厂外排口）(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	氨氮（NH3-N）	2024-06-03	0.680	mg/L	5;8		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司（白马工业园区污水处理厂外排口）(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	2024-06-03	17	mg/L	50		是	否	
				四川川投船重环境科技有限公司（白马工业园区污水处理厂外排口）(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设	总磷（以P计）	2024-06-03	0.22	mg/L	0.5		是	否	
34	盐边县	盐边二滩水务有限公司安宁工业园区污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	安宁污水处理厂排放口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	氨氮（NH3-N）	2024-08-13	1.04	mg/L	15		是	否	
				安宁污水处理厂排放口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	悬浮物	2024-08-13	8	mg/L	70		是	否	
				安宁污水处理厂排放口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位,一级标准	pH值	2024-08-13	8.26	无量纲	9	6	是	否	
				安宁污水处理厂排放口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	总锰	2024-08-13	1.48	mg/L	2.0		是	否	
				安宁污水处理厂排放口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准	化学需氧量	2024-09-18	36	mg/L	100		是	否	